

CITROEN JUMPER FOURGON DANGEL 4x4
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	L1H1 4-35	L2H2 4-35	L3H2 4-35	L3H3 4-35	L4H2 4-35	L4H3 4-35
ДВИГУН						
Тип	Турбований Дизельний Двигун					
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16					
Робочий об'єм (см³)	1997					
Максимальна потужність, кВт (к/с) при об/хв	120 (160) 3750					
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) при об/хв	350 1750					
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ						
Екологічний клас	EURO 6					
ТРАНСМІСІЯ						
Тип	6-ступінчата механічна					
Привід	ПОВНИЙ Режими: Передній 2WD ECO або повний 4WD автоматично активується					
Блокування заднього диференціалу	Опціонально. Не входить в базове обладнання.					
ПІДВІСКА						
Передня підвіска	Незалежна, типу "МакФерсон" на трикутних нижніх важелях, пружинна з гідравлічними телескопічними амортизаторами					
Задня підвіска	Поздовжні листові ресори, похилі гідравлічні телескопічні амортизатори					
Кліренс, мм	195					
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА						
Передні гальма	Дискові вентильовані					
Задні гальма	дискові					
КОЛЕСА						
Радіус колісних дисків	R16					
Шини	вантажні шини 215/75 R16C					
МІСТКІСТЬ						
Кількість місць	2/3					
Завантажувальний об'єм VDVA (m³)	8	11,5	13	15	15	17
МАСА (кг)						
Споряджена маса (кг)	2115	2180	2230	2255	2275	2295
Вантажопідйомність (кг)	1385	1320	1270	1245	1225	1205
Повна маса (кг)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Максимальна маса причепа на буксирі без гальм (кг)	750	750	750	750	750	750
Максимальна допустима маса автомобіля з причепом (кг)	6500	6500	6500	6500	6500	6500
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ (мм)						
Ширина без дзеркал, мм	2050					
Довжина, мм	4963	5413	5998	5998	6363	6363
Висота, мм	2254	2522	2522	2760	2522	2760
Колісна база, мм	3000	3450	4035	4035	4035	4035
ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ (мм)						
Довжина, мм	2670	3120	3705	3705	4070	4070
Висота, мм	1662	1932	1932	2172	1932	2172
Ширина: Відстань між колісними арками	1422					
Ширина: Відстань по бортах	1870					
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ						
Максимальна швидкість, км/год	160	156	156	150	156	150
Витрата пального ¹ (міський цикл), л/100 км:	6,6	6,6	7,1	7,1	7,1	7,1
Витрата пального ¹ (заміський цикл), л/100 км:	6	6	6,3	6,3	6,3	6,3
Витрата пального ¹ (змішаний цикл), л/100 км:	6,2	6,2	6,6	6,6	6,6	6,6
Викид CO ₂ (заміський цикл), г/км	172	172	187	187	187	187
Ємність бака для пального, л	90					

¹ Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС з поправками СЕЕ 1999/100. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнитись за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.

